

TVXM44



CIA

Centrale videoallarme

4 CANALI VIDEO

4 ZONE CABLATE

CONNESSIONE ETHERNET + GPRS

Sistemi di Sicurezza

www.ciaonline.it

sicurezza
e domotica



Ricezione immagini con qualsiasi cellulare!!
Senza configurazione del router!!
Gestione remota SerieXm!!
SMS di allarme!!

Il nuovo TVXM44 è una centrale di videoallarme che permette di controllare da remoto 4 telecamere collegate direttamente all'apparecchio stesso.

Il TVXM44 riunisce al suo interno due tipi di tecnologie:

- un video server che controlla da 1 a 4 telecamere analogiche (bianco-nero e/o colore) e che trasferisce, direttamente o su interrogazione esterna, immagini su rete fissa (ADSL / HDSL) e/o mobile (GPRS).
- Una centrale antifurto che controlla 4 sezioni cablate, completa di back up per la mancanza di alimentazione di rete.

Il dispositivo TVXM44 è un sistema di video sorveglianza digitale che consente di memorizzare e trasferire immagini in Jpeg e filmati in Mpeg4, provenienti da 4 telecamere analogiche grazie alla connessione ad Internet:

- via rete fissa con collegamento in ADSL
- via rete mobile con collegamento in GPRS

Il TVXM44 può essere interrogato da remoto trasferendo quindi il flusso video od inviare lo stesso automaticamente, in caso di situazioni d'allarme, ad indirizzi prefissati

Il dispositivo inoltre incorpora tutte le funzioni di una tradizionale centrale di allarme (4 zone cablate + zona antisabotaggio + antirapina).

All'insorgere di una condizione di allarme (rilevazione di movimento nelle scene inquadrare dalle telecamere oppure allarme tradizionale) la notifica dello stesso può avvenire tramite invio di e-mail, di SMS o l'invio di toni DTMF (effettuando una normale connessione telefonica in tempo reale!); alla e-mail di notifica dell'allarme viene allegato la foto (formato Jpeg) relativa all'evento che ha generato l'allarme, all'SMS viene allegato l'URL (pagina del web server) cui connettersi per visualizzare l'immagine che ha generato l'allarme.

L'utente ha la possibilità di accedere in tempo reale alle immagini acquisite e di configurare i parametri di funzionamento della centralina utilizzando un qualunque PC o uno smartphone con browser standard connessi ad Internet da qualsiasi parte del mondo senza la necessità di alcun software proprietario



Azienda con Sistema di gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001:2000

Sistemi di Sicurezza
www.distrading.it

Gestione remota SerieXM

Consolle WAP



Consolle WEB



Modem ADSL

LAN

GPRS

INTERNET

Server dedicato
seriexm.com
seriexm.it

GPRS

LAN

Comando uscite

Seriale TTL

Allarmi SMS / mail

+12Vcc

+MPX



XM230
Transponder 1 ingresso
+ uscita Triac 230Vca

XM58
Contatto magnetico
per porte e finestre

XM56
Contatto magnetico
ad incasso

XM15
Rivelatore ad
infrarossi passivi

XM5
Rivelatore ad infrarossi
passivi ad incasso

XM20
Consolle per Serie XM



TVXM44

Centrale videoallarme con 4 zone cablate + 24h



XMA4228

Centrale Multiplexer 4 zone cablate, 2 impianti, 28 punti MPX



Dormite tranquilli.

SERIE XM