

**Descrizione apparecchiatura:** Lettore RFID fuori porta per serie civile componibile (3 moduli Living International e Light Bticino) con porta di comunicazione per centrale di controllo.

Questa apparecchiatura, nata specificamente per il sistemi di automazione di alberghi, in abbinamento alla centrale consente di gestire l'accesso all'ambiente tramite tag RFID.

**Caratteristiche tecniche:**

Grado di Protezione:	IP30
Alimentazione:	AC: 12V – DC: 12÷24V
Corrente max assorbita:	90 mA con tutti i led accesi
Interfaccia di comunicazione:	Bus RS485
Indirizzamento:	da 1 a 4095
Distanza di lettura:	2 cm
Temperatura di funzionamento:	da 0°C a +50°C
Temperatura di stoccaggio:	da -40°C a +80°C



CMFP1LNU



CMFP1LBU

Collegamenti:

**ALIMENTAZIONE**

**12Vac, 12-24Vdc senza polarità**

1 = Alimentazione

2 = Alimentazione

3 = non collegare

**BUS RS485**

4 = (A) cavo interlacciato a bassa capacità (<100pF/m)

5 = (B) cavo interlacciato a bassa capacità (<100pF/m)

**Dimensioni apparecchiatura:**

