

TVA5050 - Custodia antipolvere per interno:

- Materiale di costruzione: Alluminio
- Utilizzo: antipolvere
- Dimensioni (LxAxP): 95x110x240mm
- Grado protezione del contenitore: IP54
- Peso: 1,2Kg



TVA5050H - Custodia per esterno con termoresistenza 230Vca:

- Tensione di alimentazione: 230Vca
- Assorbimento termoresistenza: 50mA
- Potenza termoresistenza: 25W
- Materiale di costruzione: Alluminio
- Utilizzo: tradizionale
- Dimensioni (LxAxP): 105x120x300mm
- Grado protezione del contenitore: IP54
- Peso: 1,4Kg



TVA5060H - Custodia per esterno con termoresistenza 230Vca:

- Tensione di alimentazione: 230Vca
- Assorbimento termoresistenza: 50mA
- Potenza termoresistenza: 25W
- Materiale di costruzione: Alluminio
- Utilizzo: Tradizionale
- Dimensioni (LxAxP): 105x120x400mm
- Grado protezione del contenitore: IP54
- Peso: 1,8Kg



TVA5060H24 - Custodia per esterno con termoresistenza 24Vca:

- Tensione di alimentazione: 24Vca
- Assorbimento termoresistenza: 500mA
- Potenza termoresistenza: 25W
- Materiale di costruzione: Alluminio
- Utilizzo: tradizionale
- Dimensioni (LxAxP): 105x120x400mm
- Grado protezione del contenitore: IP54
- Peso: 1,8Kg

